



Topwell 17mm standard



Základem samonosných rohoží TOPWELL 17 mm jsou válcované hliníkové profily, ve kterých jsou pevně zafixovány pásy pryžové, kartáčové nebo textilní. Volte raději větší délku pro maximální odstranění mechanických nečistot. Skladbu rohože doporučujeme tak, aby první část byla z pryžových pásků a na ně navazovaly pásy textilní, tím se zajistí kompletní očista obuvi. Jednotlivé segmenty a komponenty rohože Topwell lze libovolně kombinovat a po opotřebení vyměnit.

Typ a povrchy rohože:



pryž - 1. čistící zóna pro odstranění hrubé nečistoty (kamínky, bahno...)

textil - 2. čistící zóna pro odstranění jemných nečistot (voda, prach)

guma

textil

kombinace textil - guma



Barevné provedení:

1-černá



2-šedá



3-sv. modrá




4-tm. modrá




5-žlutá



6-sv. hnědá




7-tm. hnědá




8-zelená



9-moř. zelená



10-červená



Technické parametry:

Rozměr, provedení a kombinace: dle přání zákazníka

Výška rohože: 17 mm

Barva textilu: tmavě a světle modrá, tmavě a světle hnědá, medová, černá, zelená, šedá, červená

Použití: do vstupních prostor hotelů, bank, letišť, divadel, ale i před rodinné vilky, obytné domy

Uložení: pod úroveň podlahy do připravených otvorů osazených rámem, nebo volně položené na podlaze v náběhovém rámu širokém 45 nebo 65 mm

Údržba: při úklidu srolujte, nečistoty vymeťte nebo vyluxujte

Odolnost: zatížení do 2,5 t